16562509

Caja conexión IP68 5625/415 Paguro con 4 salidas y 4 polos

20 de mayo de 2024, 14:05

DESCRIPCIÓN

Caja de conexion paguro IP68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provisto de 4 terminales de conexión de 4x2,5mm2 . Para cable manguera neopreno o PVC de diametro externo 6,5 a 12 mm , cierre mediante 2 tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Para conexion en serie de 3 focos led con fuente o conexion en paralelo de 3 focos Led RGB (cables de 4 hilos) al controlador . Certificado Intertek SEMKO segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	13,83€
10	10,22€
50	9,46€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

16562509

Caja conexión IP68 5625/415 Paguro con 4 salidas y 4 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 88 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC. Conexión 4x1.5mm2. Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 105

Ancho (mm): 44

Alto (mm): 24

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

- Ficha Técnica
- Instrucciones de montaje
- Caja conexión IP68 5625/415 Paguro con 4 salidas y 4 polos
- SEMKO (Suecia)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.