

16563001

**Caja conexión IP68 5630 Paguro con 2 salidas y 2 polos**

03 de abril de 2025, 23:33



**DESCRIPCIÓN**

Caja de conexión provista de regleta 2x1mm<sup>2</sup> y gel aislante en su interior que una vez cerrada garantiza la máxima estanqueidad IP68 (totalmente estanco a la inmersión prolongada a profundidad de hasta 1.3 metros) La instalación de las Cajas Paguro es muy sencilla y hay que seguir las instrucciones de montaje y esquemas de conexión que en cada caso da el fabricante. Las cajas están fabricadas en Nylon PA66 con 25% de aditivo de fibra de vidrio, autoextingible V0, resistente a los rayos UV y a T120°C en uso continuo  
El gel de silicona es transparente, no tóxico, ligero, sin latex y con retardador de llama. Es estable entre -30°C y 130°C

**PRECIOS**

	Lote	Precio sin IVA
	1	9,44€
	10	6,99€
	50	6,47€



16563001

## Caja conexión IP68 5630 Paguro con 2 salidas y 2 polos

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

#### SÍMBOLOS



Peso: 23 Gramos

#### CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

### NOTAS

---

Para cable de neopreno de 6 a 8mm diametro. Conexión de 2x1mm<sup>2</sup>. Contiene gel interior para IP68.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 37

Ancho (mm): 36,5

Alto (mm): 22

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Grado de protección: IP68

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5630 Paguro con 2 salidas y 2 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)