

16563302

Caja conexión IP68 5633/6 Paguro p/LED RGB 2 salidas 4 ó 6 polos

24 de agosto de 2024, 11:42



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provista de 1 regleta de conexión de 4x 2,5 mm² y portacables para soldadura de 6x0,50mm². Para cables de neopreno con diametro externo 8 a 10 mm , cierre mediante tornillo autoroscante de acero inox. Presacable incorporado. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	12,01€
	10	8,91€
	50	8,24€

Continúa en la siguiente página >>

16563302

Caja conexión IP68 5633/6 Paguro p/LED RGB 2 salidas 4 ó 6 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 44 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable neopreno o PVC. Conexión 4x1 con regleta ó 6x0,5mm² por soldadura. Contiene gel interior para IP68.
Tension: 12 ó 24V

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 38

Ancho (mm): 42,5

Alto (mm): 29,5

Color: Gris

Tensión In (Vdc/ac): 12~24

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5633/6 Paguro p/LED RGB 2 salidas 4 ó 6 polos](#)