

16565003

Caja conexión IP68 5650/20 Paguro 2 salidas 2 polos conex automat

03 de noviembre de 2024, 11:03



DESCRIPCIÓN

caja de conexión paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento, provisto de terminal de conexión clavija/toma de 2x1,5mm². uso con adaptador cable manguera redonda de diámetro externo 6,5 a 9,5 mm. sin adaptador cable manguera diámetro externo 9,5 a 12 mm, cierre mediante 4 tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Es posible el uso en tubo diámetro interno mínimo 30 mm. Según normas EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	15,07€
	10	11,51€
	50	10,65€



Continúa en la siguiente página >>

16565003

Caja conexión IP68 5650/20 Paguro 2 salidas 2 polos conex automat

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 76 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC. Conexión 2x1.5mm². Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 100

Diámetro (mm): 29

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5650/20 Paguro 2 salidas 2 polos conex automat](#)