

16565002

Caja conexión IP68 5650 Paguro p/LED 2 salidas 6 polos

21 de diciembre de 2024, 18:25



DESCRIPCIÓN

caja de conexión paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento, provisto de regleta de conexión 6 x 2,5 mm², uso con adaptador cable manguera redonda de diámetro externo 6,5 a 9,5 mm. sin adaptador cable manguera diámetro externo 9,5 a 12 mm, cierre mediante 4 tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Es posible el uso en tubo diámetro interno mínimo 30 mm. Según normas EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	14,05€
	10	10,44€
	50	9,67€



Continúa en la siguiente página >>

16565002

Caja conexión IP68 5650 Paguro p/LED 2 salidas 6 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 76 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable neopreno o PVC. Conexión 6x0,5mm². Con gel interior para IP68. Tension: 12 ó 24V

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 100

Diámetro (mm): 29

Color: Negro

Tensión In (Vdc/ac): 12~24

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)