

16565001

## Caja conexión IP68 5650/3 Paguro 2 salidas 3 polos

03 de abril de 2025, 23:26



### DESCRIPCIÓN

Caja de conexión provista de regleta de 3x2.5mm<sup>2</sup> y gel aislante en su interior que una vez cerrada garantiza la máxima estanqueidad IP68 (totalmente estanco a la inmersión prolongada a profundidad de hasta 1.3 metros) La instalación de las Cajas Paguro es muy sencilla y hay que seguir las instrucciones de montaje y esquemas de conexión que en cada caso da el fabricante. Las cajas están fabricadas en Nylon PA66 con 25% de aditivo de fibra de vidrio, autoextingible V0, resistente a los rayos UV y a T120°C en uso continuo

El gel de silicona es transparente, no tóxico, ligero, sin latex y con retardador de llama. Es estable entre -30°C y 130°C

### PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	12,52€
	10	9,30€
	50	8,58€



Continúa en la siguiente página >>

16565001

## Caja conexión IP68 5650/3 Paguro 2 salidas 3 polos

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

#### SÍMBOLOS



Peso: 70 Gramos

#### CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

### NOTAS

---

Para cables neopreno o PVC de 6,5 a 12mm diametro externo. Conexión 3x2.5mm<sup>2</sup>. Con gel interior para IP68.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 100

Diámetro (mm): 29

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Grado de protección: IP68

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5650/3 Paguro 2 salidas 3 polos](#)

 [Vídeo](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)