

16565001

**Caja conexión IP68 5650/3 Paguro 2 salidas 3 polos**

03 de noviembre de 2024, 10:58



**DESCRIPCIÓN**

Caja de conexión provista de regleta de 3x2.5mm<sup>2</sup> y gel aislante en su interior que una vez cerrada garantiza la máxima estanqueidad IP68 (totalmente estanco a la inmersión prolongada a profundidad de hasta 1.3 metros) La instalación de las Cajas Paguro es muy sencilla y hay que seguir las instrucciones de montaje y esquemas de conexión que en cada caso da el fabricante. Las cajas están fabricadas en Nylon PA66 con 25% de aditivo de fibra de vidrio, autoextingible V0, resistente a los rayos UV y a T120°C en uso continuo  
El gel de silicona es transparente, no toxico, ligero, sin latex y con retardador de llama. Es estable entre -30°C y 130°C

**PRECIOS**

|  | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
|  | 1    | 12,14€         |
|  | 10   | 9,01€          |
|  | 50   | 8,32€          |



16565001

## Caja conexión IP68 5650/3 Paguro 2 salidas 3 polos

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

#### SÍMBOLOS



Peso: 70 Gramos

#### CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

### NOTAS

---

Para cables neopreno o PVC de 6,5 a 12mm diametro externo. Conexión 3x2.5mm<sup>2</sup>. Con gel interior para IP68.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 100

Diámetro (mm): 29

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Grado de protección: IP68

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5650/3 Paguro 2 salidas 3 polos](#)

 [Vídeo](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)