

16566004

Caja conexión IP68 5660/2 Paguro con 2 salidas y 2 polos

21 de enero de 2025, 11:49



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provisto de regleta de conexión de 2x10mm². Para cable manguera redonda bipolar de neopreno o PVC con diametro externo 7,5 a 16 mm , cierre mediante 4 tornillos autoroscantes de acero inox. Presacable incorporado. Segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	25,56€
	5	18,94€
	25	17,54€



Continúa en la siguiente página >>

16566004

Caja conexión IP68 5660/2 Paguro con 2 salidas y 2 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 80 Gramos

CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 5 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC. Conexión 2x6mm². Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 120

Ancho (mm): 40

Alto (mm): 41

Color: Negro

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 25

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5660/2 Paguro con 2 salidas y 2 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)