

16566002

Caja conexión IP68 5660/5 Paguro con 4 salidas y 5 polos

24 de agosto de 2024, 07:53



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , para luminarias regulables y/o con sistema DALI. provisto de 2 regletas de conexión de 3x2,5mm² y 2x2,5mm². Para cable manguera redonda de neopreno o PVC con diametro externo 7,5 a 16 mm , cierre mediante 4 tornillos autoroscantes de acero inox. Presacable incorporado. Según norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	25,40€
	5	18,81€
	25	17,42€

Continúa en la siguiente página >>

16566002

Caja conexión IP68 5660/5 Paguro con 4 salidas y 5 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 206 Gramos

Embalaje: Caja 5 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC. Conexión 5x1,5mm². Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 138

Ancho (mm): 78

Alto (mm): 35

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5660/5 Paguro con 4 salidas y 5 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)