

16566002

**Caja conexión IP68 5660/5 Paguro con 4 salidas y 5 polos**

21 de enero de 2025, 11:43



**DESCRIPCIÓN**

Caja de conexión paguro IP 68 ( 1,3 metros de profundidad ) con gel para asegurar el total aislamiento , para luminarias regulables y/o con sistema DALI. provisto de 2 regletas de conexión de 3x2,5mm<sup>2</sup> y 2x2,5mm<sup>2</sup>. Para cable manguera redonda de neopreno o PVC con diametro externo 7,5 a 16 mm , cierre mediante 4 tornillos autoroscantes de acero inox. Presacable incorporado. Según norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

**PRECIOS**

	Lote	Precio sin IVA
	1	26,21€
	5	19,41€
	25	17,98€



Continúa en la siguiente página >>

16566002

## Caja conexión IP68 5660/5 Paguro con 4 salidas y 5 polos

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

#### SÍMBOLOS



Peso: 206 Gramos

#### CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 5 Uds.

### NOTAS

---

Para cables neopreno o PVC. Conexión 5x1,5mm<sup>2</sup>. Con gel interior para IP68.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 138

Ancho (mm): 78

Alto (mm): 35

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Grado de protección: IP68

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5660/5 Paguro con 4 salidas y 5 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)