

16566301

Caja conexión en T IP68 5663 Paguro con 3 salidas y 3 polos

22 de febrero de 2025, 08:54



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provista de terminales de conexión dobles 3+3x6mm². Para cable manguera redonda bipolar de neopreno o PVC con diametro externo 7,5 a 16 mm para la línea principal y 6,5 a 12mm para la derivación. Cierre mediante 6 tornillos autoroscantes de acero inox. Presacable incorporado. Según norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	30,68€
	10	22,74€
	50	21,05€



Continúa en la siguiente página >>

16566301

Caja conexión en T IP68 5663 Paguro con 3 salidas y 3 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 200 Gramos

CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 5 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC. Conexión 3x6mm² línea principal y 3x2,5mm²(derivacion). Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 120

Ancho (mm): 67

Alto (mm): 40

Color: Negro

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 25

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión en T IP68 5663 Paguro con 3 salidas y 3 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)