

16566402

Caja conexión IP68 5664/20 Micro Paguro 4 salidas y 2 polos dobles

05 de abril de 2025, 14:13



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provisto de 2 conectores metalicos dobles de 1,5 mm2 instalados en la caja , Para cable manguera redonda bipolar de diametro externo 4,5 a 8,5 mm , cierre mediante 3 tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Para conexión de focos led en paralelo al alimentador . ver esquema de montaje de hasta 5 led al alimentador utilizando 2 cajas en ficha tecnica adjunta. Según norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	13,90€
	10	10,31€
	100	9,54€



16566402

Caja conexión IP68 5664/20 Micro Paguro 4 salidas y 2 polos dobles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 53 Gramos

CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable diámetro exterior de 4,5 a 8,5 mm. Conexión 2x1mm². Contiene gel interior para IP68. Terminales de conexión dobles 2x1,5. Para conexión paralelo focos led con alimentador. Con presacable

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 80

Ancho (mm): 39,5

Alto (mm): 19,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5664/20 Micro Paguro 4 salidas y 2 polos dobles](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)