

16566401

## Caja conexión IP68 5664 Micro Paguro 4 salidas y 4 polos

21 de diciembre de 2024, 17:09



### DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP 68 ( 1,3 metros de profundidad ) con gel para asegurar el total aislamiento , provisto de 4 conectores metalicos de 1,5 mm<sup>2</sup> instalados en la caja , Para cable manguera redonda bipolar de diametro externo 4,5 a 8,5 mm , cierre mediante 3 tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Para conexión de hasta 3 focos led en serie al alimentador. Ver esquema de montaje en ficha tecnica adjunta. Segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

### PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	11,80€
	10	8,75€
	100	8,11€



Continúa en la siguiente página >>

16566401

## Caja conexión IP68 5664 Micro Paguro 4 salidas y 4 polos

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

#### SÍMBOLOS



Peso: 53 Gramos

#### CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

### NOTAS

---

Para cable diámetro exterior de 4,5 a 8,5 mm. Conexión 2x1mm<sup>2</sup>. Contiene gel interior para IP68. Terminales de conexión 4x1,5. Para conexión en serie hasta 3 focos led con alimentador. Con presacables

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 80

Ancho (mm): 39,5

Alto (mm): 19,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Grado de protección: IP68

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5664 Micro Paguro 4 salidas y 4 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)