

16566401

Caja conexión IP68 5664 Micro Paguro 4 salidas y 4 polos

03 de abril de 2025, 06:51



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provisto de 4 conectores metalicos de 1,5 mm² instalados en la caja , Para cable manguera redonda bipolar de diametro externo 4,5 a 8,5 mm , cierre mediante 3 tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Para conexión de hasta 3 focos led en serie al alimentador. Ver esquema de montaje en ficha tecnica adjunta. Segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 12,17€ |
| | 10 | 9,02€ |
| | 100 | 8,36€ |



Continúa en la siguiente página >>

16566401

Caja conexión IP68 5664 Micro Paguro 4 salidas y 4 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 53 Gramos

CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable diámetro exterior de 4,5 a 8,5 mm. Conexión 2x1mm². Contiene gel interior para IP68. Terminales de conexión 4x1,5. Para conexión en serie hasta 3 focos led con alimentador. Con presacables

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 80

Ancho (mm): 39,5

Alto (mm): 19,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5664 Micro Paguro 4 salidas y 4 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)