

16566401

Caja conexión IP68 5664 Micro Paguro 4 salidas y 4 polos

01 de febrero de 2025, 18:12



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provisto de 4 conectores metalicos de 1,5 mm² instalados en la caja , Para cable manguera redonda bipolar de diametro externo 4,5 a 8,5 mm , cierre mediante 3 tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Para conexión de hasta 3 focos led en serie al alimentador. Ver esquema de montaje en ficha tecnica adjunta. Segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	12,17€
	10	9,02€
	100	8,36€



Continúa en la siguiente página >>

16566401

Caja conexión IP68 5664 Micro Paguro 4 salidas y 4 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 53 Gramos

CERTIFICADOS



Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable diámetro exterior de 4,5 a 8,5 mm. Conexión 2x1mm². Contiene gel interior para IP68. Terminales de conexión 4x1,5. Para conexión en serie hasta 3 focos led con alimentador. Con presacables

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 80

Ancho (mm): 39,5

Alto (mm): 19,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5664 Micro Paguro 4 salidas y 4 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)