

16566501

Caja conexión IP68 5665 Micro Paguro 2 salidas y 2 polos

22 de julio de 2024, 07:00



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión provista de terminales metálicos de 2x0.75mm² y gel aislante en su interior que una vez cerrada garantiza la máxima estanqueidad IP68 (totalmente estanco a la inmersión prolongada a profundidad de hasta 1.3 metros) La instalación de las Cajas Paguro es muy sencilla y hay que seguir las instrucciones de montaje y esquemas de conexión que en cada caso da el fabricante. Las cajas están fabricadas en Nylon PA66 con 25% de aditivo de fibra de vidrio, autoextingible V0 , resistente a los rayos UV y a T120°C en uso continuo
El gel de silicona es transparente, no toxico, ligero, sin latex y con retardador de llama. Es estable entre -30°C y 130°C

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	7,53€
	20	5,58€
	100	5,16€



16566501

Caja conexión IP68 5665 Micro Paguro 2 salidas y 2 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 21 Gramos

Embalaje: Caja 20 Uds.

NOTAS

Para cable neopreno diametro exterior de 4,8 a 6 mm. Conexión 2x0,75mm². Contiene gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 44

Ancho (mm): 27

Alto (mm): 17,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5665 Micro Paguro 2 salidas y 2 polos](#)

 [SEMKO \(Suecia\)](#)