

16591607

5916/26//011 Presacable Policarbonato Transparente

22 de diciembre de 2024, 05:07



DESCRIPCIÓN

Presacables con rosca macho M10x1 . Para usar conjuntamente con los tapones modelos 5905A; 5580/01 ó 5580/01/2. Los tapones se deben pedir separadamente. Para cables manguera redonda 5,8 a 6,8 mm de diametro y manguera plana con adaptador 5576 de 3x4,8 a 3,6x6,2mm de sección. Par max 130Ncm. Carga maxima 7 Kg para cables de 2x0,75mm² y 10Kg para cables de 3x0,75mm²

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,4784€
	100	0,2392€
	1000	0,1370€
	5000	0,1265€

Continúa en la siguiente página >>

16591607

5916/26//011 Presacable Policarbonato Transparente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 1 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Roscado M10x1. Para cables manguera redonda 5,8 a 6,8 mm de diametro y manguera plana con adaptador

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 26,5

Ancho (mm): 12

Diámetro (mm): 15

Color: Transparente

DOCUMENTOS

 [5916/26//011 Presacable Policarbonato Transparente](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)