

16591703

5917/////011 Presacable Policarbonato Transparente

04 de abril de 2025, 23:35



## DESCRIPCIÓN

Presacables con rosca macho M10x1 y rosca hembra M10x1. Homologado CS-EH229 SEMKO para luminarias en clase II. Para usar conjuntamente con los tapones modelos 5905A; 5580/01 ó 5580/01/2. Los tapones se deben pedir separadamente. Para cables manguera redonda 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana con adaptador 5576 de 3x4,8 a 3,6x6,2mm de sección. Agujero de 2,9mm de diametro para tornillo autorroscante codigo 1600533701 que se debe pedir separadamente. Par max 130Ncm. Carga 7 Kg cables 2x0,75mm<sup>2</sup> y 10Kg para 3x0,75mm<sup>2</sup>

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,5542€
	100	0,2773€
	1000	0,1587€
	5000	0,1468€

Continúa en la siguiente página >>

16591703

5917////////011 Presacable Policarbonato Transparente

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

### NOTAS

---

Roscado M10x1 macho y M10x1 hembra. Para cables manguera redonda 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana con adaptador

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 29,5

Ancho (mm): 12

Alto (mm): 17

Color: Transparente

### DOCUMENTOS

---

 [5917////////011 Presacable Policarbonato Transparente](#)

### STEAB CSV-IMQ

---

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)