

16591704

5917/////46 Presacable Nylon66-RV Oro

08 de febrero de 2025, 17:56



Imagen en otro color



DESCRIPCIÓN

Presacables con rosca macho M10x1 y rosca hembra M10x1. Homologado CS-EH229 SEMKO para luminarias en clase II. Para usar conjuntamente con los tapones modelos 5905A; 5580/01 ó 5580/01/2. Los tapones se deben pedir separadamente. Para cables manguera redonda 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana con adaptador 5576 de 3x4,8 a 3,6x6,2mm de sección. Agujero de 2,9mm de diametro para tornillo autorroscante codigo 1600533701 que se debe pedir separadamente. Par max 130Ncm. Carga 7 Kg cables 2x0,75mm² y 10Kg para 3x0,75mm²

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 0,5249€ |
| | 100 | 0,2098€ |
| | 1000 | 0,1201€ |
| | 5000 | 0,1114€ |

Continúa en la siguiente página >>

16591704

5917////////46 Presacable Nylon66-RV Oro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Roscado M10x1 macho y M10x1 hembra. Para cables manguera redonda 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana con adaptador

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 29,5

Ancho (mm): 12

Alto (mm): 17

Color: Oro

DOCUMENTOS

 [5917////////46 Presacable Nylon66-RV Oro](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italia\)](#)