

G5032000D

Alimentador 5V 2A para incorporar con doble conector CST macho

22 de febrero de 2025, 09:19



DESCRIPCIÓN

Alimentador salida a tension constante 5Vdc para incorporar con toma USB externo. Cableado con dos tomas CST macho. Para luminarias tipo aplique con led de lectura y toma USB para carga telefono movil.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	7,58€
	10	6,89€
	50	6,27€
	100	5,97€



Continúa en la siguiente página >>

G5032000D

Alimentador 5V 2A para incorporar con doble conector CST macho

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



(LVD)

Peso: 43 Gramos

NOTAS

Longitud cable 10cm. Dos conectores macho CST

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 43

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 20

Color: Negro

Tensión In (Vac): 100~240

Tensión Out (Vdc): 5

Intensidad In (A): 2

Intensidad Out (A): 0~2

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia máxima (W): 10

Temperatura Ambiente (°C): -20~+85

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.50

DOCUMENTOS

 [Alimentador 5V 2A para incorporar con doble conector CST macho](#)

 [ROHS](#)

 [EMC-INTERTEK](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)