

G503504A

Alimentador Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc 350mA 4W

21 de diciembre de 2024, 17:19

LETARON



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente que puede trabajar segun identifique la carga con salida a tensión constante de 12Vdc y max 300mA o a corriente constante de 350mA y voltaje de 3-12Vdc. A CV conexion cargas en paralelo y a CC conexion cargas en serie. Clase II. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,29€
	10	5,24€
	50	4,76€
	200	4,45€



Continúa en la siguiente página >>

G503504A

Alimentador Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc 350mA 4W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS




SELV



RoHS
COMPLIANT

CE

UL US



UL US



Peso: 29 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 350mA según carga

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 51,5

Ancho (mm): 33

Alto (mm): 17

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 100~240

Tensión Out (Vdc): 3~12

Intensidad Out (A): 0.3

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 1.05~4.2

Temperatura Ambiente (°C): -10~+45

Temperatura Crítica (°C): 80

Horas vida: 30000

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.5

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc 350mA 4W](#)

 [UL USA CANADA](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)