

G503504B

Alimentador Led CC AED04-500ILS 500mA 5W

12 de marzo de 2025, 05:36

LETARON



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente a corriente constante 500mA. Voltaje de salida de 3 a 10,5V. Rango de potencia de 1,5 a 5,2W. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,29€
	5	5,24€
	10	4,76€
	50	4,45€



Continúa en la siguiente página >>

G503504B

Alimentador Led CC AED04-500ILS 500mA 5W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS



(LVD)



Peso: 29 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida corriente constante 500mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 51,5

Alto (mm): 17

Tensión In (Vac): 100~240

Intensidad Out (A): 0.5

Potencia (W): 1.5~5.2

Temperatura Crítica (°C): 80

Dimmable: NO

Ancho (mm): 32,8

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 3~10.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): +45

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.5

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)

 [TÜV SÜD GS](#)