

G503504C

Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W

24 de agosto de 2024, 11:25



LETARON

DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente que puede trabajar segun identifique la carga con salida a tensión constante de 5Vdc y max 600mA o a corriente constante de 700mA y voltaje de 2,5-5Vdc. A CV cargas conectadas en paralelo y a CC cargas conectadas en serie. Clase II. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,29€
	10	5,24€
	50	4,76€
	200	4,45€

Continúa en la siguiente página >>

G503504C

Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



RoHS
COMPLIANT

CE



(LVD)



Peso: 29 Gramos

Embalaje: Caja 200 Uds.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 5Vdc o corriente constante 700mA según carga

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 51,5

Ancho (mm): 32,8

Alto (mm): 17

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 100~240

Tensión Out (Vdc): 3~5

Intensidad Out (A): 0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 2~3.5

Temperatura Ambiente (°C): +45

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.5

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)