

G503620

Alimentador Led CC Dimmable DALI2 SLD20-500IBD-UN hasta 500mA 20W

13 de marzo de 2025, 14:03



DESCRIPCIÓN

Salida a multicorriente constante seleccionable por DIP switch: 150mA 4-6W; 200mA 4-8W; 250mA 4-10W; 300mA 4-12W; 350mA 4-14W; 400mA 2-16W; 450mA 4-16W; 500mA 4-20 . Rango de voltaje de salida 5-40V. Alta eficiencia.Terminales de conexión rápida.Clase I. Proteccion contra circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobret temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. Muy Baja corriente de rizado en todo el rango de regulacion. Garantia 5 años-
Factor de potencia de 0,84-0,95.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	34,31€
	5	30,65€
	10	27,87€
	100	26,05€



G503620

Alimentador Led CC Dimmable DALI2 SLD20-500IBD-UN hasta 500mA 20W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 95 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

Para incorporar. Regulable DALI2 . Salida a Corriente constante seleccionable de 150mA a 500mA por DIP switch.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 78,7

Ancho (mm): 41

Alto (mm): 22

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 110~277

Tensión Out (Vdc): 27~40

Intensidad Out (A): 0.15~0.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 4~20

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: DALI

Factor de potencia: 0.84-0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC Dimmable DALI2 SLD20-500IBD-UN hasta 500mA 20W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [DALI2](#)