

G503620A

Alimentador Led CC Dimmable DALI2 SLD20-500ILD-UN hasta 500mA 20W

13 de marzo de 2025, 14:23



DESCRIPCIÓN

Salida a multicorriente constante seleccionable por DIP2 switch: 150mA 4-6W; 200mA 4-8W; 250mA 4-10W; 300mA 4-12W; 350mA 4-14W; 400mA 4-16W; 450mA 4-18W; 500mA 4-20 . Rango de voltaje de salida 5-40V. Alta eficiencia. Terminales de conexión rápida. Clase II. Protección contra circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Rearme automático en caso de fallo. Muy Baja corriente de rizado en todo el rango de regulación. Garantía 5 años-
Factor de potencia de 0,84-0,95.

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 37,23€ |
| | 5 | 33,85€ |
| | 10 | 30,77€ |
| | 100 | 28,77€ |



G503620A

Alimentador Led CC Dimmable DALI2 SLD20-500ILD-UN hasta 500mA 20W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



c UL US

RoHS
COMPLIANT

CE



Peso: 102 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Uso independiente.Regulable DALI2 . Salida a Corriente constante seleccionable de 150mA a 500mA por DIP switch.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 103,1

Ancho (mm): 41

Alto (mm): 22

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 110~277

Tensión Out (Vdc): 8~40

Intensidad Out (A): 0.15~0.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 4~20

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: DALI

Factor de potencia: 0.94-0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC Dimmable DALI2 SLD20-500ILD-UN hasta 500mA 20W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [DALI2](#)