

G503635A

Alimentador Led CC Dimmable DALI SLD35-1000ILD-UN hasta 1000mA 35W

13 de marzo de 2025, 13:54



DESCRIPCIÓN

Salida a multicorriente constante seleccionable por DIP switch: 250mA 0,75-8,75 W; 300mA 0,9-10,5W; 350mA 1,05-12,5W; 400mA 1,2-14W; 450mA 1,35-15,75W; 500mA 1,7-17,5W; 550mA 1,65-19,25W; 600mA 1,8-21W; 650mA 1,95-22,75W; 700mA 2,1-24,5W; 750mA 2,25-26,25W; 800mA 2,4-28W; 850mA 2,55-29,75W; 900mA 2,7-31,5W; 950mA 2,85-33,25W 1000mA 3-35W Rango de voltaje de salida 5-40V. Alta eficiencia. Terminales de conexión rápida. Clase I. Protección contra circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Rearme automático en caso de fallo. Muy Baja corriente de rizado en todo el rango de regulación. Garantía 5 años-
Factor de potencia de 0,84-0,95.

PRECIOS

| Lote | Precio sin IVA |
|------|----------------|
| 1 | 41,15€ |
| 5 | 37,40€ |
| 10 | 34,01€ |
| 100 | 31,79€ |



G503635A

Alimentador Led CC Dimmable DALI SLD35-1000ILD-UN hasta 1000mA 35W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 183 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Uso independiente. Regulable DALI2.. Salida a Corriente constante seleccionable de 250mA a 1000mA por DIP switch.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 139

Ancho (mm): 42

Alto (mm): 29,8

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 110~277

Tensión Out (Vdc): 8~42

Intensidad Out (A): 0.25~1

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 5.2~35

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Dimmable: DALI

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC Dimmable DALI SLD35-1000ILD-UN hasta 1000mA 35W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [DALI2](#)