

G503530B

Alimentador Led CC Dimmable SLD30-700IL-Es 700mA 29,4W

21 de noviembre de 2024, 14:00



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente regulable 10-100% con reguladores corte inicio o fin de fase. Clase II. Salida corriente constante 700mA. Voltaje salida de 21 a 42 Vdc. Rango de potencia 14,7-29,4W. Eficiencia 86%. Protección contra circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Rearme automático en caso de fallo. Muy Baja corriente de rizado en todo el rango de regulación. Garantía 5 años.

## PRECIOS

|  | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
|  | 1    | 19,93€         |
|  | 5    | 18,11€         |
|  | 10   | 16,46€         |
|  | 50   | 15,39€         |



Continúa en la siguiente página >>

G503530B

Alimentador Led CC Dimmable SLD30-700IL-Es 700mA 29,4W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



**SELV**



**RoHS**  
COMPLIANT

**CE**



Peso: 220 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

### NOTAS

ECO Diseño ERP.Regulable 10-100% con reguladores corte inicio o fin de fase. Salida corriente constante 700mA.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 165

Ancho (mm): 40

Alto (mm): 30

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 21~42

Intensidad Out (A): 0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 14.7~29.4

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: 0.9

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC Dimmable SLD30-700IL-Es 700mA 29,4W](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)