

G503530B

Alimentador Led CC Dimmable SLD30-700IL-Es 700mA 29,4W

22 de diciembre de 2024, 04:20



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente regulable 10-100% con reguladores corte inicio o fin de fase. Clase II. Salida corriente constante 700mA. Voltaje salida de 21 a 42 Vdc. Rango de potencia 14,7-29,4W. Eficiencia 86%. Protección contra circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. Rearme automático en caso de fallo. Muy Baja corriente de rizado en todo el rango de regulación. Garantía 5 años.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	19,93€
	5	18,11€
	10	16,46€
	50	15,39€



Continúa en la siguiente página >>

G503530B

Alimentador Led CC Dimmable SLD30-700IL-Es 700mA 29,4W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



RoHS
COMPLIANT

CE



Peso: 220 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP.Regulable 10-100% con reguladores corte inicio o fin de fase. Salida corriente constante 700mA.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 165

Ancho (mm): 40

Alto (mm): 30

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 21~42

Intensidad Out (A): 0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 14.7~29.4

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: 0.9

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC Dimmable SLD30-700IL-Es 700mA 29,4W](#)

 [MEEI \(Hungría\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)