

G503504C2

**Alimentador Led CC MINI-4-700mA 4W IP65**

22 de febrero de 2025, 14:19



**DESCRIPCIÓN**

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 700mA. Voltaje de salida de 2,5 a 6 Vdc. Rango de potencia de 2 a 4 W. Cableado en primario y secundario con 18cm de cable UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

**PRECIOS**

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,37€
	5	5,27€
	10	4,78€
	50	4,54€

Continúa en la siguiente página >>

G503504C2

Alimentador Led CC MINI-4-700mA 4W IP65

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



SELV



CB



Peso: 45 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

### NOTAS

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 700mA

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 48

Alto (mm): 21

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.7

Potencia (W): 2.1~4.2

Temperatura Crítica (°C): 85

Dimmable: NO

Ancho (mm): 27

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 2.5~6

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.60

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Informe](#)

 [Informe](#)

 [Alimentador Led CC MINI-4-700mA 4W IP65](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

Copyright © 2025 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

 [Safety TUV CERTIFIED](#)