

G503506L

Alimentador Led CC MINI-6-250mA 6W IP65

22 de febrero de 2025, 13:57



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 250mA.6W Voltaje de salida de 12 a 24Vdc. Cableado en primario con 18cm de cable VDE 7726 0.5mm² y secundario con 18cm de cable UL 1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,47€
	5	5,54€
	10	5,03€
	50	4,71€

Continúa en la siguiente página >>

G503506L

Alimentador Led CC MINI-6-250mA 6W IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



(LVD)

Peso: 45 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida corriente constante 250mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 53

Ancho (mm): 27

Alto (mm): 21

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 12~24

Intensidad Out (A): 0.25

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 6

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP65

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.6

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MINI-6-250mA 6W IP65](#)

 [CB](#)

 [Compatibilidad Electromagnética -TÜV](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)