

G503504A2

Alimentador Led CC MINI-4-350mA 4W IP65

04 de abril de 2025, 18:28



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 350mA. Voltaje de salida de 6 a 12Vdc. Rango de potencia de 2,1 a 4,2W. Cableado en primario y secundario con 18cm de cable UL1015 22AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,37€
	5	5,27€
	10	4,78€
	50	4,54€



Continúa en la siguiente página >>

G503504A2

Alimentador Led CC MINI-4-350mA 4W IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



UK
CA



Peso: 50 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 350mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 53

Ancho (mm): 27

Alto (mm): 21

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 6~12

Intensidad In (A): 0.05

Intensidad Out (A): 0.35

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 2.1~4.2

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Temperatura Crítica (°C): 85

Horas vida: 50000

Grado de protección: IP65

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.60

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MINI-4-350mA 4W IP65](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)

Copyright © 2025 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.