

G503504C1

Alimentador Led CC Mini IP65 700mA 4W

22 de julio de 2024, 06:56



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP65 para incorporar con salida a corriente constante 700mA. Voltaje de salida de 2,5 a 6Vdc. Rango de potencia de 1,75 a 4,2W. Cableado en primario y secundario con 20cm de cable UL1007 18AWG. Clase II. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	5,30€
	5	4,42€
	10	4,03€
	50	3,84€

Continúa en la siguiente página >>

G503504C1

Alimentador Led CC Mini IP65 700mA 4W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV

CB



Peso: 40 Gramos

NOTAS

IP65. Salida corriente constante 700mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 38

Alto (mm): 21

Tensión In (Vac): 100~240

Intensidad In (A): 0.1

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Horas vida: 30000

Dimmable: NO

Ancho (mm): 27

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 2.5~6

Intensidad Out (A): 0.7

Potencia (W): 1.75~4

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP65

Factor de potencia: 0.40

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC Mini IP65 700mA 4W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)