

GTC18350 - 127030

Alimentador Led CC MINI MD 350mA 18W

21 de noviembre de 2024, 11:04



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente a corriente constante 350mA. El voltaje de salida va de 25 a 51V y el rango de potencia es de 8.75 a 17.85W. Clase II. Dimmable por corte inicio (Triac) o fin de fase (IGBT).Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Eficiencia >89%. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 127030

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	17,00€
	5	15,46€
	10	14,05€
	50	13,01€



Continúa en la siguiente página >>

GTC18350 - 127030

Alimentador Led CC MINI MD 350mA 18W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS

CB



EAC



**UK
CA**

Peso: 108 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Alimentador salida a corriente constante 350mA. Dimmable corte inicio o fin de fase.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 115

Ancho (mm): 52

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 25~51

Intensidad Out (A): 0.35

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 8.75~18

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MINI MD 350mA 18W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [UKCA](#)