

GTC2070B - 127034

Alimentador Led CC MINI MD 700mA 20W

22 de julio de 2024, 07:15



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente a corriente constante 700mA. El voltaje de salida va de 16 a 28V y el rango de potencia es de 11.2 a 19.6W. Clase II. Dimmable por corte inicio (Triac) o fin de fase (IGBT).Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Eficiencia >89%. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 127034

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	17,00€
	5	15,46€
	10	14,05€
	50	13,01€



Continúa en la siguiente página >>

GTC2070B - 127034

Alimentador Led CC MINI MD 700mA 20W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CERTIFICADOS

CB



EAC



UK
CA

Peso: 108 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Alimentador salida a corriente constante 700mA. Dimmable corte inicio o fin de fase.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 115

Ancho (mm): 52

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 16~28

Intensidad Out (A): 0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 11.2~19.6

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MINI MD 700mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)