

G503610

Alimentador Led CC MIW-10 multicorriente hasta 500mA 10W

21 de noviembre de 2024, 10:44



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida a multi corriente constante configurable con Dip-switch desde 250mA(8-40Vdc) a 500mA(8-20Vdc). Cableado con 18cm cable en primario y secundario. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	8,22€
	5	7,46€
	10	6,79€
	50	6,34€



Continúa en la siguiente página >>

G503610

Alimentador Led CC MIW-10 multicorriente hasta 500mA 10W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

SELV



CERTIFICADOS

CB



(EMC)



Peso: 65 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. Para incorporar. Salida a Corriente constante seleccionable de 250mA a 500mA por DIP switch.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 54

Ancho (mm): 40

Alto (mm): 24

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 100~277

Intensidad Out (A): 0.25~0.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 10

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Temperatura Crítica (°C): 90

Horas vida: 50000

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.90

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MIW-10 multicorriente hasta 500mA 10W](#)