

G503715B

Alimentador Led CC MIW-15 multicorriente hasta 700mA 15W

21 de noviembre de 2024, 11:09



## DESCRIPCIÓN

Alimentador led para incorporar con salida de corriente constante multiconfigurable mediante Dip-switch desde 300mA (12-50Vdc) hasta 700mA (12-21Vdc). Cableado con cable de 18cm en primario y secundario. Protección contra circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga y sobret temperatura. Rearme automático en caso de fallo.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	8,79€
	5	7,98€
	10	7,25€
	50	6,77€



Continúa en la siguiente página >>

G503715B

**Alimentador Led CC MIW-15 multicorriente hasta 700mA 15W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS

**SELV**



**CB**



**(EMC)**



Peso: 65 Gramos

### NOTAS

---

ECO Diseño ERP. Para incorporar. Salida a Corriente constante seleccionable de 300mA a 700mA por DIP switch.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 54

Alto (mm): 24

Tensión In (Vac): 100~277

Intensidad Out (A): 0.3~0.7

Potencia (W): 15

Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP20

Ancho (mm): 40

Color: Blanco

Intensidad In (A): 0.2

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Horas vida: 50000

Factor de potencia: 0.90

### DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MIW-15 multicorriente hasta 700mA 15W](#)

 [NEMKO \(Noruega\)](#)