

G503720A

Alimentador Led CC MIW-20 multicorriente hasta 700mA 20W

05 de abril de 2025, 00:58



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida a multi corriente constante configurable con Dip-switch desde 350mA( 14-55Vdc) a 700mA( 14-28Vdc). Cableado con 18cm cable en primario y secundario. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	11,15€
	5	10,14€
	10	9,20€
	50	8,61€



Continúa en la siguiente página >>

G503720A

**Alimentador Led CC MIW-20 multicolorriente hasta 700mA 20W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS

**SELV**



### CERTIFICADOS

**CB**



**(EMC)**



Peso: 98 Gramos

## NOTAS

---

ECO Diseño ERP. Para incorporar. Salida a Corriente constante seleccionable de 350mA a 700mA por DIP switch.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 65

Alto (mm): 24

Tensión In (Vac): 100~277

Intensidad Out (A): 0.35~0.7

Potencia (W): 20

Temperatura Crítica (°C): 60

Grado de protección: IP20

Ancho (mm): 43

Color: Blanco

Intensidad In (A): 0.25

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Horas vida: 50000

Factor de potencia: 0.90

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MIW-20 multicolorriente hasta 700mA 20W](#)