

G503720A

Alimentador Led CC MIW-20 multicorriente hasta 700mA 20W

01 de febrero de 2025, 18:12



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida a multi corriente constante configurable con Dip-switch desde 350mA(14-55Vdc) a 700mA(14-28Vdc). Cableado con 18cm cable en primario y secundario. Protección contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	11,15€
	5	10,14€
	10	9,20€
	50	8,61€



Continúa en la siguiente página >>

G503720A

Alimentador Led CC MIW-20 multicorriente hasta 700mA 20W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

SELV



CERTIFICADOS

CB



(EMC)



Peso: 98 Gramos

NOTAS

ECO Diseño ERP. Para incorporar. Salida a Corriente constante seleccionable de 350mA a 700mA por DIP switch.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 65

Alto (mm): 24

Tensión In (Vac): 100~277

Intensidad Out (A): 0.35~0.7

Potencia (W): 20

Temperatura Crítica (°C): 60

Grado de protección: IP20

Ancho (mm): 43

Color: Blanco

Intensidad In (A): 0.25

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Horas vida: 50000

Factor de potencia: 0.90

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MIW-20 multicorriente hasta 700mA 20W](#)