

GTC15360 - 127710

Alimentador Led CC MP 15 HPFU multicorriente hasta 360mA 15W

21 de diciembre de 2024, 18:09



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Rango de voltaje salida 2-41,5V Alta eficiencia 85% . Clase II. Intensidad salida desde 60mA a 360mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos). Código TCI 127710

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	18,27€
	5	16,60€
	10	15,09€
	50	13,98€

Continúa en la siguiente página >>

GTC15360 - 127710

Alimentador Led CC MP 15 HPFU multicorriente hasta 360mA 15W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



CB



EAC



**UK
CA**

Peso: 17 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 60mA a 360mA.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 115

Ancho (mm): 34

Alto (mm): 19

Tensión In (Vac): 100~240

Tensión Out (Vdc): 2~41.5

Intensidad Out (A): 0.06~0.36

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0.12~15

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.8

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MP 15 HPFU multicorriente hasta 360mA 15W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)