

GTC80500 - 122214I

Alimentador Led CC MP 80-500 SLIM multicorriente hasta 500mA 80W

03 de diciembre de 2024, 17:43



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led Lineal para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 93%. Intensidad salida desde 350mA a 500mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos).Código TCI 122214I

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	16,30€
	5	14,82€
	10	13,48€
	72	12,48€

Continúa en la siguiente página >>

GTC80500 - 122214I

Alimentador Led CC MP 80-500 SLIM multicorriente hasta 500mA 80W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK
CA

Peso: 140 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 350mA a 500mA. Clase I

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 280

Alto (mm): 21

Intensidad Out (A): 0.35~0.5

Potencia (W): 10~80

Temperatura Crítica (°C): 85

Dimmable: NO

Ancho (mm): 30

Tensión In (Vac): 220~240

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MP 80-500 SLIM multicorriente hasta 500mA 80W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)