

GTC80700 - 122213

Alimentador Led CC MP 80-700 SLIM multicorriente hasta 700mA 80W

21 de noviembre de 2024, 11:09



## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led Lineal para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 93%. Intensidad salida desde 325mA a 700mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años ( 3% Ratio fallos) 10 años ( 5% Ratio fallos).Código TCI 122213

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	17,15€
	5	15,59€
	10	14,17€
	72	13,12€

Continúa en la siguiente página >>

GTC80700 - 122213

**Alimentador Led CC MP 80-700 SLIM multicorriente hasta 700mA 80W**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK  
CA

Peso: 140 Gramos

Embalaje: Caja 72 Uds.

### NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 325mA a 700mA. Clase I

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 280

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 21

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.325~0.7

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 10~80

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MP 80-700 SLIM multicorriente hasta 700mA 80W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)