

GTC55350 - 127524

Alimentador Led CC MPSE 55-350 SLIM multicorriente hasta 350mA 55W

24 de agosto de 2024, 10:55



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led Lineal para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 94%. Intensidad salida desde 100mA a 350mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos).Código TCI 127524

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	15,18€
	5	13,79€
	10	12,55€
	70	11,61€

Continúa en la siguiente página >>

GTC55350 - 127524

Alimentador Led CC MPSE 55-350 SLIM multicorriente hasta 350mA 55W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

CB

CE

EAC



UK
CA

Peso: 140 Gramos

Embalaje: Caja 70 Un.

NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 100mA a 350mA. Clase I

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 237

Ancho (mm): 30

Alto (mm): 21

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.1~0.35

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 7~55

Temperatura Ambiente (°C): -25~+50

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC MPSE 55-350 SLIM multicorriente hasta 350mA 55W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)