

GTC421050 - 127484N

Alimentador Led CC PROFESSIONAL 42 multicorriente hasta 1050mA 42W

21 de diciembre de 2024, 18:20



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 90% . Clase II. Intensidad salida desde 300mA a 1050mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos).Código TCI 127484N

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	19,11€
	5	17,38€
	10	15,80€
	40	14,63€

Continúa en la siguiente página >>

GTC421050 - 127484N

Alimentador Led CC PROFESSIONAL 42 multicorriente hasta 1050mA 42W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK
CA

Peso: 122 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 300mA a 1050mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 146

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 30

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.3~1.05

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 1~42

Temperatura Ambiente (°C): -25~+40

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC PROFESSIONAL 42 multicorriente hasta 1050mA 42W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)