

GTC441050A

Alimentador LED CC PROFESSIONALE ECO multicorriente 1050mA 44 W

05 de abril de 2025, 01:28



DESCRIPCIÓN

Alimentador electrónico para uso independiente CC multicorriente con DIP-SWITCH para selección de la corriente de salida: 900,950,1000 y 1050mA. Terminales de entrada y salida en lados opuestos (sección de cable hasta 1,5 mm² /AWG15. Presacable en primario y secundario para cables con diámetro: min. 3 - máx. 7 mm. Posibilidad de fijación mediante ranuras para tornillos. Protección contra cortocircuito, sobretensión y sobrecarga. Incluye las tapas para primario y secundario. código GTC00001

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	7,79€
	5	7,07€
	10	6,43€
	20	5,96€

Continúa en la siguiente página >>

GTC441050A

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 1050mA 44 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 131 Gramos

NOTAS

Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 900, 950, 1000 y 1050mA. Vout 20-42Vdc. Incluye las tapas para uso independiente.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 129

Alto (mm): 23

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.9~1.05

Potencia (W): 37.8~44.1

Temperatura Crítica (°C): 75

Dimmable: NO

Ancho (mm): 43

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 20~42

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 1050mA 44 W](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)

 [TUV-PS](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)