

GTC17400 - 145155

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 400mA 17 W s/tapa

05 de abril de 2025, 01:23



DESCRIPCIÓN

Alimentador electrónico para incorporar CC multicorriente con DIP-SWITCH para selección de la corriente de salida: 250,300,350 y 400mA. Terminales de entrada y salida en lados opuestos (sección de cable hasta 1,5 mm² /AWG15). Posibilidad de fijación mediante ranuras para tornillos. Protección contra cortocircuito, sobretension y sobrecarga. No incluye las tapas para primario y secundario. código GTC00001

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	5,65€
	5	5,13€
	10	4,66€
	20	4,31€

Continúa en la siguiente página >>

GTC17400 - 145155

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 400mA 17 W s/tapa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 86 Gramos

Embalaje: Caja 20 Uds.

NOTAS

Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 250, 300,350 y 400mA. Vout 20-42Vdc. No incluye las tapas para uso independiente.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 97

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 23

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 20~42

Intensidad Out (A): 0.25~0.4

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 10.5~16.8

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 400mA 17 W s/tapa](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)

 [TUV-PS](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)