

GTC25600 - 145156

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 600mA 25 W s/tapa

05 de abril de 2025, 01:32



DESCRIPCIÓN

Alimentador electrónico para incorporar CC multicorriente con DIP-SWITCH para selección de la corriente de salida: 450,500,550 y 600mA. Terminales de entrada y salida en lados opuestos (sección de cable hasta 1,5 mm² /AWG15). Posibilidad de fijación mediante ranuras para tornillos. Protección contra cortocircuito, sobretension y sobrecarga. No incluye las tapas para primario y secundario. código GTC00001

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	5,85€
	5	5,32€
	10	4,84€
	20	4,49€

Continúa en la siguiente página >>

GTC25600 - 145156

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 600mA 25 W s/tapa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 86 Gramos

Embalaje: Caja 20 Uds.

NOTAS

Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 450, 500,550 y 600mA. Vout 20-42Vdc. No incluye las tapas para uso independiente.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 97

Alto (mm): 23

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.45~0.6

Potencia (W): 18.9~25.2

Temperatura Crítica (°C): 75

Dimmable: NO

Ancho (mm): 43

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 20~42

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 600mA 25 W s/tapa](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)

 [TUV-PS](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)