

GTC33800A

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 800mA 33 W

05 de abril de 2025, 01:35



DESCRIPCIÓN

Alimentador electrónico para uso independiente CC multicorriente con DIP-SWITCH para selección de la corriente de salida: 650,700,750 y 800mA. Terminales de entrada y salida en lados opuestos (sección de cable hasta 1,5 mm² /AWG15. Presacable en primario y secundario para cables con diámetro: min. 3 - máx. 7 mm. Posibilidad de fijación mediante ranuras para tornillos. Protección contra cortocircuito, sobretensión y sobrecarga. Incluye las tapas para primario y secundario. código GTC00001

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,88€
	5	6,26€
	10	5,69€
	20	5,27€

Continúa en la siguiente página >>

GTC33800A

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 800mA 33 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 131 Gramos

NOTAS

Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 650, 700,750 y 800mA. Vout 20-42Vdc. Incluye las tapas para uso independiente.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 129

Alto (mm): 23

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.65~0.8

Potencia (W): 27.3~33.6

Temperatura Crítica (°C): 75

Dimmable: NO

Ancho (mm): 43

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 20~42

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 800mA 33 W](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)

 [TUV-PS](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)