

GTC33800 - 145157

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 800mA 33 W s/tapa

05 de abril de 2025, 01:28



DESCRIPCIÓN

Alimentador electrónico para incorporar CC multicorriente con DIP-SWITCH para selección de la corriente de salida: 650,700,750 y 800mA. Terminales de entrada y salida en lados opuestos (sección de cable hasta 1,5 mm² /AWG15. Posibilidad de fijación mediante ranuras para tornillos. Protección contra cortocircuito, sobretension y sobrecarga. No incluye las tapas para primario y secundario. código GTC00001

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,31€
	5	5,74€
	10	5,22€
	20	4,83€

Continúa en la siguiente página >>

GTC33800 - 145157

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 800mA 33 W s/tapa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 86 Gramos

Embalaje: Caja 20 Uds.

NOTAS

Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 650, 700,750 y 800mA. Vout 20-42Vdc. No incluye las tapas para uso independiente.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 97

Alto (mm): 23

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.65~0.8

Potencia (W): 27.3~33.6

Temperatura Crítica (°C): 75

Dimmable: NO

Ancho (mm): 43

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 20~42

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Grado de protección: IP20

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 800mA 33 W s/tapa](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)

 [TUV-PS](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)