

GTC40800 - 145158

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 800mA 40 W s/tapa

05 de abril de 2025, 01:23



TCI LED

DESCRIPCIÓN

Alimentador electrónico para incorporar CC multicorriente con DIP-SWITCH para selección de la corriente de salida: 500,600,700 y 800mA. Terminales de entrada y salida en lados opuestos (sección de cable hasta 1,5 mm² /AWG15. Posibilidad de fijación mediante ranuras para tornillos. Protección contra cortocircuito, sobretension y sobrecarga. No incluye las tapas para primario y secundario. código GTC00001

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,88€
	5	6,26€
	10	5,69€
	20	5,27€

Continúa en la siguiente página >>

GTC40800 - 145158

Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 800mA 40 W s/tapa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



SELV



Peso: 86 Gramos

Embalaje: Caja 20 Uds.

NOTAS

Salida multicorriente por DIP-SWITCH. 500, 600,700 y 800mA. Vout 30-50Vdc. No incluye las tapas para uso independiente.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 97

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 23

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 30~50

Intensidad Out (A): 0.5~0.8

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 25~40

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador LED CC PROFESIONALE ECO multicorriente 800mA 40 W s/tapa](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [Compatibilidad Electromagnética TÜV SÜD](#)

 [TUV-PS](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)