

GTC22500 - 127570

Alimentador Led CC PROFLAT 22 multicorriente hasta 500mA 22W

21 de diciembre de 2024, 17:54



DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para incorporar con salida multicorriente constante seleccionable por DIP switch. Alta eficiencia 89% . Clase II. Intensidad salida desde 125mA a 500mA .Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Garantia 7 años (3% Ratio fallos) 10 años (5% Ratio fallos).Código TCI 127570

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	11,27€
	5	10,24€
	10	9,31€
	50	8,63€

Continúa en la siguiente página >>

GTC22500 - 127570

Alimentador Led CC PROFLAT 22 multicorriente hasta 500mA 22W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK
CA

Peso: 113 Gramos

NOTAS

ECO diseño ERP. Corriente de salida seleccionable por DIP-SWITCH desde 125mA a 500mA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 146

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 22

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.125~0.5

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 3~22

Temperatura Ambiente (°C): -25~+45

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP20

Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.9

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CC PROFLAT 22 multicorriente hasta 500mA 22W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(China\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)

 [ENEC \(Holanda\)](#)

 [Marca de cumplimiento normativo Australia](#)

 [UKCA](#)